

Geometry

size	48	51	54	56	58	61
stack mm	505	525	545	560	580	605
reach mm	370	378	386	392	400	410
seat tube st mm	524	546	567	583	603	629
top tube tt' mm	515	529	542	553	566	583
head tube ht mm	109	125	144	160	181	207
seat angle sa °	74	74	74	74	74	74
head angle ha °	70.5	72	72.5	72.5	72.5	72.5
rear center rc mm	405	405	405	405	405	405
front center fc mm	573	574	584	595	609	627
wheelbase wb mm	968	969	979	990	1004	1022
bb drop mm	69	69	69	69	69	69
fork length fl mm	368	368	368	368	368	368
fork rake fr mm	42	42	42	42	42	42
trail mm	75	66	63	63	63	63
crank length mm	170	170	172.5	172.5	172.5	175
stem length mm	90	100	110	120	120	120
stem angle °	± 6	± 6	± 6	± 6	± 6	± 6
bar width mm	400	420	420	420	440	440
bar drop mm	125	125	125	125	125	125
bar reach mm	70	70	70	70	70	70
post length mm	190	190	230	230	230	290
post offset mm	0 / 15 / 30	0 / 15 / 30	0 / 15 / 30	0 / 15 / 30	0 / 15 / 30	0 / 15 / 30
standover height mm	760	780	800	815	835	860